



Specifications:  
 Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature  
 Cove: LCP UL94-V0 Color: Black  
 Contact: Phosphor Bronze  
 Operating Voltage: 50V AC/DC  
 Current Rating: 0.5A AC/DC  
 Withstand Voltage: 250V AC/Minute  
 Contact Resistance: ≤ 20mΩ  
 Insulation resistance: ≥ 100mΩ  
 Operating Temperature: -25°C ~ +85°C

NO. of Contacts (n)	Dimensions		
	A	B	C
004	5.1	3.0	11.0
005	6.1	4.0	12.0
006	7.1	5.0	13.0
007	8.1	6.0	14.0
008	9.1	7.0	15.0
009	10.1	8.0	16.0
010	11.1	9.0	17.0
011	12.1	10.0	18.0
012	13.1	11.0	19.0
013	14.1	12.0	20.0
014	15.1	13.0	21.0
015	16.1	14.0	22.0
016	17.1	15.0	23.0
017	18.1	16.0	24.0
018	19.1	17.0	25.0
019	20.1	18.0	26.0
020	21.1	19.0	27.0
021	22.1	20.0	28.0
022	23.1	21.0	29.0
023	24.1	22.0	30.0
024	25.1	23.0	31.0
025	26.1	24.0	32.0
026	27.1	25.0	33.0
027	28.1	26.0	34.0
028	29.1	27.0	35.0
029	30.1	28.0	36.0
030	31.1	29.0	37.0
031	32.1	30.0	38.0
032	33.1	31.0	39.0

PC BOARD LAYOUT

一般公差  
 TOLERANCES  
 X. ±0.40 .XX ±0.20  
 .X ±0.30 .XXX ±0.10  
 ANGLES ±2°

检验尺寸标示  
 SYMBOLS Ⓢ Ⓣ INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION

Ⓢ MARK IS CRITICAL DIM.  
 Ⓣ MARK IS MAJOR DIM.

表面处理 (FINISH)

深圳市宏利电子有限公司  
 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd

工程图号: FPC1025L-nP  
 品名: FPC1.0mm -nP 立贴带锁  
 制图 (DR): '08/5/16  
 审核 (CHKD):  
 核准 (APPD): Rigo Lu  
 张数 (SHEET): 1 OF 1  
 比例 (SCALE): 1:1  
 单位 (UNITS): mm  
 尺寸 (SIZE): A4  
 版本 (REV): 0

修订 (REV)	修改摘要 (REVISION DESCRIPTION)	日期 (DATE)	签名 (SIGNATURE)