



Specifications:

Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature  
 Cove: LCP UL94-V0 Color: Black  
 Contact: Phosphor Bronze  
 Operating Voltage: 50V AC/DC  
 Current Rating: 0.5A AC/DC  
 Withstand Voltage: 250V AC/Minute  
 Contact Resistance: ≤ 20mΩ  
 Insulation resistance: ≥ 100MΩ  
 Operating Temperature: -25°C ~ +85°C

NO. of Contacts (n)	Dimensions		
	A	B	C
004	4.1	2.4	9.95
005	4.9	3.2	10.75
006	5.7	4.0	11.55
007	6.5	4.8	12.35
008	7.3	5.6	13.15
009	8.1	6.4	13.95
010	8.9	7.2	14.75
011	9.7	8.0	15.55
012	10.5	8.8	16.35
013	11.3	9.6	17.15
014	12.1	10.4	17.95
015	12.9	11.2	18.75
016	13.7	12.0	19.55
017	14.5	12.8	20.35
018	15.3	13.6	21.15
019	16.1	14.4	21.95
020	16.9	15.2	22.75
021	17.7	16.0	23.55
022	18.5	16.8	24.35
023	19.3	17.6	25.15
024	20.1	18.4	25.95
025	20.9	19.2	26.75
026	21.7	20.0	27.55
027	22.5	20.8	28.35
028	23.3	21.6	29.15
029	24.1	22.4	29.95
030	24.9	23.2	30.75
031	25.7	24.0	31.55
032	26.5	24.8	32.35
033	27.3	25.6	33.15
034	28.1	26.4	33.95
035	28.9	27.2	34.75
036	29.7	28.0	35.55
037	30.5	28.8	36.35
038	31.3	29.6	37.15

PC BOARD LAYOUT

一般公差 TOLERANCES X. ±0.40 .XX ±0.20 .X ±0.30 .XXX ±0.10 ANGLES ±2°		<b>深圳市宏利电子有限公司</b> <b>Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd</b>	
检验尺寸标示 SYMBOLS   INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION MARK IS CRITICAL DIM. MARK IS MAJOR DIM.	工程图号 FPC0825XB-nP	制图 (DR) '08/5/16 审核 (CHKD)	核准 (APPD) Rigo Lu
表面处理 (FINISH)	比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 1 尺寸 (SIZE) A4 版数 (REV) 0

修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE